



Akrolux

üvegtapéta ragasztó

termékismertető



ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Alkalmas:

Üvegszövet tapéták
Vlies- szövettapéták és
egyéb un. nehéztapéták

Porózus felületekre (pl. fa, gipszkarton, simított beton, glettelt és gletteletlen vakolat) történő felragasztására.

Az alkalmazott felületen a természetes páraáteresztést nem gátolja. **BELTÉRI használatra javasolt!**

ALKALMAZÁS MÓDJA

Felület előkészítés:

A meglazult, pergő, táskásodott rétegek eltávolítása után végezzük el a szükséges javításokat. Régi, enyves festéket el kell távolítani. A felület legyen por- és zsíros szennyeződéstől mentes. Magasabb páratartalmú helyiségek felületét, valamint erősen nedvszívó felületeket célszerű előkezeleni a penészedést gátló AKROPENTA diszperziós alapozóval. Kisebb repedések, szerkezeti elemek dilatációs pontjainál mutatkozó hézagok kitöltésére jól használható a FUGAKRIL festhető tömítőanyag. A felragasztott üvegszövet festésére használjon AKROLUX speciális üvegtapéta festéket! Fontos! Az üvegszövet és a textil-szövettapéták esetén a ragasztót a falfelületre kell felvinni!

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Felhordás:	Felhordható ecsettel, vagy hengerrel
Kiadósság:	4-6 m ² /kg (felülettől függően)
Nyitott idő:	min. 20 perc
Alkalmazható:	+10 °C és +35 °C közötti tárgy- és levegő hőmérséklet esetén
Hígíthatóság:	Szükség esetén 1-10% vízzel
Festhető:	A teljes száradás után. (kb. 12-14 óra 20°C -on)
Konzerválószer tartalom:	0,2 % alatt

Amennyiben további műszaki jellemzőkre, adatokra van szüksége a termékkel kapcsolatban, hívja a 286-03-63 telefonszámot, vagy írjon az info@material.hu e-mail címre!

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS

Tárolás: - Fagymentes helyen, zárt edényben, tűző naptól védve.
- Felhasználás előtt keverjük át!
-A szennyeződések vízzel, illetve nedves ruhával eltávolíthatók.

Felhasználhatósági idő: 18 hónap
Tárolási hőmérséklet: 5-30°C
Fagyveszélyes termék!

Környezetre veszélyes anyagot nem tartalmaz!
Nem tűzveszélyes!

Az Akrolux üvegtapéta ragasztó 10 kg és 18 kg-os egységekben, műanyagvödrökben kerül forgalomba.

Töltőtömeg: N: 10 kg
N: 18 kg



Akrolux

üvegtapéta ragasztó

termékismertető



MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉLYESSÉG, SZÁLLÍTÁS

- S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást
- S1/2 Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
-

Részletes információk a biztonsági adatlapon olvashatók.

Tűzveszélyességi osztály: „E”.

Az áru ADR/RID besorolása : nem veszélyes áru

Az általunk javasolt felhasználás és alkalmazási mód nem mentesíti a felhasználót azon kötelességétől, hogy azt saját maga ellenőrizze és meggyőződjön ezen termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához, eljáráshoz.

1239. Budapest, Ócsai út 10.
www.material.hu
Tel: +36-1-2860363