



Akroplaszt C66

Biztonsági adatlap



1. AZ ANYAG/KÉSZÍTMÉNY ÉS A TÁRSASÁG/VÁLLALAT AZONOSÍTÁSA

Kereskedelmi név: AKROPLASZT C66

Felhasználás (ipari, foglalkozásszerű, magán)

Az Akroplaszt C66 kiválóan alkalmazható az építőiparban betonfelületekhez alapozóként, különösen alkalmas javító adalékként habarcsokhoz, vakolatokhoz.

Gyártja és forgalmazza:

MATERIÁL VEGYIPARI SZÖVETKEZET
1239. BUDAPEST, Ócsai út 10.
T: (1)286-0363, Fax: (1)286-0364
Honlap: www.material.hu E-mail: info@material.hu

Sürgősségi telefon: (36)(1)286-0363

2. VESZÉLYESSÉG SZERINTI BESOROLÁS

Nem minősül veszélyes készítménynek

A 91/155/EC és a 2001/58/EC direktíva valamint a 44/2000. (XII.27.) EÜM rendelet irányelve szerint veszélyszimbólum alkalmazására nincs szükség.

R mondat: -
S mondat: 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet

3. ÖSSZETÉTELRE VONATKOZÓ ADATOK

Az AKROPLASZT C 66 akrilsav-észter bázisú, alacsony viszkozitású vizes műanyag diszperzió.

Veszélyes anyagok: nem tartalmaz veszélyes összetevőt

4. ELSŐSEGÉLYNYÚJTÁS

Általános előírások: Nincs különleges utasítás

Szembekerülés esetén:

Öblögessük vízzel a nyitva tartott szemet 10-15 percig és gondoskodjunk orvosi ellátásról.

Bőrre kerülés esetén:

Távolítsuk el a szennyezett ruházatot, mossuk le a sérült felületet szappannal, és bő vízzel öblítsük le.

Lenyelés esetén:

Ha a sérült eszméleténél van, a szájüregét vízzel óvatosan ki kell öblíteni, az öblítő vizet nem szabad lenyelni. Feltétlenül gondoskodni kell orvosi ellátásról.

5. TŰZVESZÉLYESSÉG

Tűzveszélyességi osztály: Nem tűzveszélyes

Alkalmazható oltóanyagok:

Vízpermet, homok, poroltó, haboltó

Biztonsági szempontból nem alkalmas oltóanyag:

Nem ismert



Akroplaszt C66

Biztonsági adatlap



Tűz esetén keletkező veszélyes bomlás és égéstermékek

Veszélyes bomlástermékek: nem áll rendelkezésre adat

Különleges előírás tűzoltásnál: nincs

6. INTÉZKEDÉSEK BALESSET, VÉLETLEN KÖRNYEZETBEJUTÁS ESETÉN

Személyekre vonatkozó rendszabályok:

Az előírt személyi védőfelszereléseket kötelező használni.

Környezetvédelmi intézkedések:

A környezetbe jutott anyagot, illetve a képződő hulladékot a hatályos környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell kezelni. Az anyagot közcsatornába és élő vizekbe jutását meg kell akadályozni. Amennyiben környezetszennyezéssel járó esemény következett be, haladéktalanul értesíteni kell az illetékes hatóságot.

Feltakarítási útmutató:

A kiömlött anyagot közömbös, ásványi eredetű nedvszívó anyagokkal (pl. homok, kovaföld, univerzális megkötő anyag) itassa fel, és az összegyűjtött hulladékot eltávolításig/ártalmatlanításig megfelelő címkével ellátott hulladékgyűjtő tartályba helyezve tárolja.

7. KEZELÉS ÉS TÁROLÁS

Kezelés:

Kerülni kell a termékkel való közvetlen érintkezést, annak bőrre kerülését, szembe jutását, véletlen lenyelését, aspirációját.

Tárolás:

A termékeket fedett, télen fűthető raktárban kell tárolni. Az anyagok fagyveszélyesek!
Tárolási hőmérséklet 5-35 °C

8. AZ EXPOZÍCIÓ ELLENŐRZÉSE/ EGYÉNI VÉDELEM

Expozíciós határértékek: Nem ismertek

A munkavégzés feltételei:

A munkavégzés során megfelelő körültekintés szükséges a készítmény kiömlésének, padozatra, ruházatra, bőrre, illetve szembe jutásának elkerülésére (védőszemüveg viselése ajánlott).

Munka közben étkezni, dohányozni tilos!

Munkaközi szünetekben és munkavégzést követően alapos kézmosás szükséges.

Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőztetés mellett használható.

Egyéni védőfelszerelés

Kézvédelem

Védőkesztyű használata ajánlott.

Szemvédelem:

Védőszemüveg használata ajánlott

Testvédelem

Védőruházat használata ajánlott.

Légzésvédelem:

Megfelelő szellőztetés esetén nem szükséges

A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok, vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőkről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.

A kibocsátás dátuma: 2009.március 18.

Felülvizsgálva: 2010. január 05.

04. változat

2/4 oldal



Akroplaszt C66

Biztonsági adatlap



9. FIZIKAI ÉS KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Külső megjelenés	fehér folyadék	
Sűrűség (20 °C):	1,02-1,05 g/cm ³	MM 02.040
pH:	9-10	MM 02.009
Elegyíthetőség vízzel:	korlátlanul	
Szárazanyag-tartalom:	45 ± 1 %	MM 02.015
Viszkozitás (Brookfield):	max. 300 mPas	MM 02.056
VOC tartalom:	max. 5g/l	MSZEN ISO 11890

10. STABILITÁS, REAKCIÓKÉSZSÉG

Kerülendő körülmények:	Fagyveszélyes anyag.
Összeférhetetlen anyagok:	Nem áll rendelkezésre adat
Veszélyes bomlástermék:	A termék normál tárolási és felhasználási körülmények között stabil.

11. TOXIKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Általános adatok:

Ismereteink szerint a szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén a terméknek nincsenek egészségre ártalmas hatásai.

Toxicológiai adatok:

Akut toxicitás LD₅₀: Nem állnak rendelkezésre adatok.

12. ÖKOTOXICITÁS

Tilos a termék közcsatornába és élővizekbe történő bocsátása.

Ökotoxicitás: nem áll rendelkezésre adat.

Mobilitás: nem áll rendelkezésre adat.

Perzisztencia és biológiai lebonthatóság: nem áll rendelkezésre adat.

Bioakkumulációs képesség: nem áll rendelkezésre adat

A PBT értékelés eredményei: nem áll rendelkezésre adat

13. HULLADÉKKEZELÉS, ÁRTALMATLANÍTÁS

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001 (VI. 15.) Korm. rendeletben módosítja: 340/2004 (XII.22. Korm. rendelet: 313/2005 (XII.25.) Korm. rendelet és a 16/2001 (VII. 18.) KöM. Rendeletben módosítja: 22/2004 (XII.11.)KvVM rendelet foglaltak szerint.

Termék

A termék maradékai a megfelelő semlegesítési eljárást, illetve kiszáradást követően hatóságilag tanúsított hulladékmegsemmisítő berendezésben háztartási hulladékkal ártalmatlanítható!

Hulladékjegyzék-kód

A termékre nem adható meg megfelelő hulladékjegyzék-kód, mivel ennek beazonosítása a felhasználó által meghatározott felhasználási mód segítségével lehetséges. A hulladékjegyzék-kód a Közösségen belül az ártalmatlanítást végző szakemberrel folytatott egyeztetést követően adható meg.

Csomagolás

A maradéktalanul kiürített tárolóedények a megfelelő tisztítási eljárást követően újrafelhasználhatók



Akroplaszt C66

Biztonsági adatlap



14. SZÁLLÍTÁSRA VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK

Közúti (ADR), vasúti (RID), belvízi (ADNR), tengeri (IMDG-kód) és légi (ICAO-TI) szállítás szempontjából nem minősül veszélyes árunak. A termék fagyveszélyes! Szállítani csak 0 °C felett szabad.

15. SZABÁLYOZÁSI INFORMÁCIÓK

1. Munkavédelem

1993 évi XCIII. Törvény a munkavédelemről és rendeletei.

2. Veszélyes anyagok

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (2006. december 18.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyeztetéséről és korlátozásáról (REACH)

2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról és vonatkozó rendeletei

25/2000 (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról és módosítása

44/2000. (XII.27.) EüM. rendelet és módosítása a 33/2004. (V.26.) ESzCsM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól

67/548/EGK irányelve a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és címkézésére

3. Veszélyes hulladék

98/2001. (IV.15.) Korm. Rendelet a veszélyes hulladékokkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről,

16/2001. (VII.18.) KöM. Rendelet a veszélyes hulladékok jegyzékéről

164/2003. (X.18.) Korm. Rendelet A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről

16. EGYÉB INFORMÁCIÓK

A termék csak az 1. pontban meghatározott célra használható.

Alkalmazás: a használati utasítás a címkén és termékleíráson található.

Megjegyzés:

A Biztonsági adatlapon nyújtott adatokat jelenlegi tudásunk szerint, az alapanyaggyártók Biztonsági adatlapjai alapján állítottuk össze. A közölt adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. A Biztonsági adatlapban foglalt információk megbízhatóságának mérlegelése, valamint a termék konkrét felhasználási és kezelési módjának megállapítása a tevékenységet végző felelőssége.

A felhasználó köteles minden olyan hatályos jogszabályi előírást betartani, amely a termékkel folytatott tevékenységére vonatkozik. Mindezekre tekintettel a Biztonsági adatlapot kiállító cég - a termék felhasználásának, kezelésének körülményeit nem ismerve - semmilyen közvetlen/közvetett felelősséget vagy garanciát nem vállal a termék minőségéért, és nem ad biztosítékot arra vonatkozóan, hogy a Biztonsági adatlapban foglalt minden információ, adat és ajánlás a felhasználás időpontjában maradéktalanul pontosnak és helytállónak bizonyul. A Biztonsági adatlapot kiállító cég nem vonható felelősségre az itt leírtakért és semmilyen káresemény, veszteség, sérülés, baleset, illetve ezekhez hasonló vagy ezekhez kapcsolódó más esemény bekövetkezéséért, amely összefüggésbe hozható az itt megadott információk felhasználásával.