



Akroplaszt PA

sztírol-akrilát diszperzió
termékismertető



1239. Budapest, Ócsai út 10. Tel: +36-1-2860363 Fax: +36-1-2860364 info@material.hu www.material.hu

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

Az **Akroplaszt PA** butilakrilát – sztírol kopolimer bázisú, közepes viszkozitású vizes műanyag diszperzió. Emulgeátorként anionos tenzidet tartalmaz. Nem tartalmaz filmképzést elősegítő anyagokat, oldószert, lágyítót. Vízrel korlátlanul elegyedik.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

Az **Akroplaszt PA** kiválóan alkalmazható külső és belső falfestékek kötőanyagaként, a magas fényűtől a mattig. Lágyítót ill. más oldószert nem tartalmaz.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Az **Akroplaszt PA** közepes viszkozitású finom diszperz rendszer. Jó az elektrolit tőrés és a töltőanyag tőrés, jól nedvesíti a pigmenteket, ezért kis energiával finom szemcseméretű paszta készíthető belőle. A diszperzió filmje fényes, víztiszta, valamint szemcse- és ragadás mentes.

Viszonylag magas filmképzési hőmérséklete (MFT) miatt, filmképzést csökkentő adalék alkalmazása javasolt.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Külső megjelenés	fehér folyadék
Sűrűség	1,02-1,05 g/cm ³
pH	7,5-8,5
Szárazanyag tartalom	50±1 %
Viszkozitás(Brookfield, 20 °C, 5/50)	2000-5000 mPas
Minimális filmképzési hőmérséklet	22 °C

Amennyiben további felvilágosításra, műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS

Az **Akroplaszt PA** 150 kg-os egységekben, műanyag hordókban és 1000 l-es polietilén konténerben kerül forgalomba. A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata. A termék a bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.

Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten zárt edényzetben tárolható.

Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉLYESSÉG, SZÁLLÍTÁS

Az **Akroplaszt PA** nem veszélyes anyag, a diszperzióval történő munkálatok során be kell tartani az általános munkavédelmi előírásokat.

S1/2	Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S24/25	Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást

További részletes információk a biztonsági adatlapon olvashatók.

Tűzveszélyességi osztály: „E”.

Az áru ADR/RID besorolása : nem veszélyes áru

Az általunk javasolt felhasználás és alkalmazási mód nem mentesíti a felhasználót azon kötelességétől, hogy azt saját maga ellenőrizze és meggyőződjön ezen termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához és gyártandó termékhez. Ezen termék felhasználása, feldolgozása a Vevő felelőssége, mivel ez az Ő telephelyén, az általa kidolgozott technológia és receptúra alapján, a Matriál Vegyipari Szövetkezet ellenőrzése felügyelete nélkül történik.