



Binder® VA

vakolat alapozó termékismertető



1239. Budapest, Ócsai út 10. Tel: +36-1-2860363 Fax: +36-1-2860364 info@material.hu www.material.hu

ÁLTALÁNOS LEÍRÁS

A Binder® VA homlokzati vakolat alapozására kifejlesztett, ásványi töltőanyagokat tartalmazó, akrilát-sztirol bázisú diszperziós kötőanyag. Vízbázisú színező pasztákkal színezhető.

JELLEMZŐ TULAJDONSÁGOK

Az alapozott felületen, a víz elpárolgása után kiváló tapadású, érdes felületű film képződik, mely kiváló alapot biztosít a vakolatok felviteléhez.

ALKALMAZÁSI TERÜLET

A Binder® VA homlokzati vakolatok felhordása előtt, alapozóként használható. Erősíti a falat, és javítja a homlokzati vakolat tapadását. A homlokzati vakolat színére színezve javítja a homlokzati vakolatok felhordásából származó hibákat.

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Megjelenés	fehér, szuszpenzió
pH:	8,25-9,5
Elegyíthetőség vízzel:	korlátlanul
Szárazanyag-tartalom:	56-61%
Viszkozitás (Brookfield 20 °C-on 6/10):	2750 ± 450 mPas

Amennyiben felvilágosításra, további műszaki információkra van szüksége, keresse szakembereinket a fenti elérhetőségeken.

CSOMAGOLÁS, TÁROLÁS

A Binder® VA 150 kg-os egységekben, műanyag hordókban kerül forgalomba.
A végtermék és a gyártási folyamat idejére történő konzerválás a Vevő feladata.
A termék, bontatlan csomagolásnak megfelelő edénykonzerváló szert tartalmaz.
Tárolás: +5 °C és +35 °C közötti hőmérsékleten zárt edényzetben tárolható. Fagyveszélyes!
Garanciális idő: az előírásnak megfelelő tárolás esetén 12 hónap.

MUNKAVÉDELEM, TŰZVESZÉLYESSÉG, SZÁLLÍTÁS

A Binder® VA nem veszélyes anyag, az alapozóval történő munkálatok során be kell tartani az általános munkavédelmi előírásokat.

S1/2 Elzárva és gyermek számára hozzáférhetetlen helyen tartandó
S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és szembejutást

Részletes információk a biztonsági adatlapon olvashatók.

Tűzveszélyességi osztály: „E”.
Az áru ADR/RID besorolása : nem veszélyes áru

Az általunk javasolt felhasználás és alkalmazási mód nem mentesíti a felhasználót azon kötelességétől, hogy azt saját maga ellenőrizze és meggyőződjön ezen termék megfelelőségéről az alkalmazni kívánt technológiához és gyártandó termékhez. Ezen termék felhasználása, feldolgozása a Vevő felelőssége, mivel ez az Ő telephelyén, az általa kidolgozott technológia és receptúra alapján, Matriál ellenőrzése felügyelete nélkül történik.